

FUJIFILM

製品環境安全情報シート (AIS:Article Information Sheet)

会社名: 富士フィルム株式会社 〒107-0052 東京都港区赤坂9-7-3
連絡先: 富士フィルムグローバルグラフィックシステムズ株式会社 技術本部
電話 03(6419)0350 FAX 03(6419)9893
作成日: 23.01.2016
修正日:

1. 製品

製品名: 富士フィルム 感光性樹脂凸版印刷原版/富士トレリーフ Xタイプ スチール
FUJIFILM TORELIEF/ X- type Steel

2. 構成

本製品は支持体として、スチールを使用しています。
感光性樹脂層は、ポリビニルアルコールおよびメタアクリル酸エステルモノマーおよび添加剤から構成されています。
露光、洗い出し処理により、未感光部は除去されます。
主な成分は下記の通りです。

成分名	重量%
スチール	50-75
ポリビニルアルコール誘導體	5-25
(メタ)アクリル酸エステル系モノマー	5-15
ポリエチレンテレフタレート	< 10
可塑剤	< 5
ポリアミド	< 5
添加剤	< 3

3. 有害性情報

皮膚刺激
強い眼刺激
アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
生殖能力または胎児への悪影響のおそれの疑い
呼吸刺激を起こすおそれ、または、眠気やめまいのおそれ
長期にわたる、または、反復暴露により血液を損傷のおそれ

【取り扱い上の注意】

描画作業時、製版作業を行う部屋には換気扇を設け、十分な換気を行ってください。
プレートセッターでの描画時には、ナノマテリアルであるカーボンブラックを含有する粉塵とVOCガスが混合した排出ガスの発生が伴うため、粉塵とVOC成分をプレートセッターメーカー指定の集塵機にて確実に除去してください。集塵機のフィルターとしてHEPAフィルター以上の高性能フィルターを推奨します。詳細はご使用のプレートセッターメーカーにご確認ください。
集塵機を通さずプレートセッターから排出される粉塵(ナノマテリアルであるカーボンブラックを含有する)に直接接触する状況下においては、厚生労働省通達に基づいて指定防護係数100レベル以上の呼吸用保護具、保護手袋、保護ゴーグル、および保護衣を着用してください。カーボンブラックは、人に対する発ガン性を示す可能性がある(IARC:グループ2B)とされている点からも上記注意事項を順守してください。

4. 火災危険性及び消火方法

本製品は通常の条件下では、着火または引火の危険性はありません。

製品の主構成成分の引火点、発火点

製品

発火温度

>400 °C

引火温度

N/Av

密度

7.8 g/cm³

燃焼時に発生するガス

火災の際、熱分解または燃焼により、一酸化炭素や刺激性で有害性の強いガスが発生するおそれがあります。

消火方法

消火には、注水、水噴霧、粉末消火剤、炭酸ガス、泡消火剤を用いる事ができます。

消火の際は状況に応じて自給式保護具及び完全保護具を着用してください。

5. 廃棄上の注意

5.1 一般的な廃棄に関する注意

本製品を廃棄する時は、廃棄物法・市町村条例等に従った処理をしてください。

5.2 本製品を廃棄する場合の注意

本製品は、廃棄物処理法の産業廃棄物(金属くず)に該当します。インキが付着した製品を廃棄する際は、ご使用中のインキのSDSも確認して廃棄してください。

洗出液(現像廃液)は、産業廃棄物(廃酸)に該当します。

標準的なシステムで洗出を行った洗出液が水質汚濁防止法の基準値を超えている(BOD,COD 等)ため、下水や排水溝へ直接排出しないでください。

製品および洗出液の廃棄にあたっては、廃棄物処理法、水質汚濁防止法、下水道法、都道府県・市町村の条例等の関連法規および基準値を遵守して処理し、処理の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託して処理を行ってください。

6. 輸送及び保管上の注意

6.1 輸送上の注意

本製品は、輸送に関する法令の危険物、安全表示規制対象には該当いたしません。

6.2 保管上の注意

保管時の特に大きな危険性は知られていません。保管条件については技術情報シートを参照してください。

水漏れに注意し、梱包ケースの転倒、落下、損傷がないよう、積込み、荷崩れの防止を確実に行ってください。

7. その他

洗出し廃液の取り扱いも含めた安全上のご注意は、各箱に収められた「富士トリーフ使用説明書」を御参照ください。

本シートの内容は発行時における知見に基づいて作成したものです。その作成目的は製品の環境安全に関する情報を提供するものであって、性能品質を保証するものではありません。また、注意事項は通常の取扱い(本来の使用形態)を対象としたものです。